









	<b>AC3</b>	<b>AC4</b>
Formato	1.292 x 193 mm	1.292 x 192 mm
Grosor total	7 mm	8 mm
Superficie por paquete	2,49 m <sup>2</sup>	1,99 m <sup>2</sup>
Paneles por paquete	10 piezas	8 piezas
Garantía	 15 años garantía	 20 años garantía
Clase de uso	 EN 13329-31	 EN 13329-32
	Para todo tipo de uso doméstico con altas exigencias y para ámbitos comerciales y públicos con desgaste moderado.	Para todo tipo de uso doméstico con altas exigencias y para ámbitos comerciales y públicos con desgaste normal.

Clase	<b>AC3</b>	<b>AC4</b>	
Símbolos			
Clases de uso	Comercial		Método de ensayo
	moderado	elevado	
Resistencia a la abrasión	AC 3 IP ≥ 2.000	AC 4 IP ≥ 4.000	EN 13329 Anexo E
Resistencia al impacto Bola pequeña [N], Bola grande [mm]	IC 1 ≥ 10 N / ≥ 800 mm ≥ 8 N / ≥ 1.000 mm	IC 2 ≥ 15 N / ≥ 1.000 mm ≥ 12 N / ≥ 1.400 mm	EN 13329 Anexo F
Resistencia al manchado Grupo 1+2 Grupo 3		Grado 5 Grado 4	EN 438
Resistencia a las quemaduras por cigarrillo		Grado 4	EN 438
Clase de resistencia al fuego		Cfl	EN ISO 11925-2
Resistencia a patas de muebles	sin ningún daño visible al ensayo con un objeto de tipo o		EN 424
Resistencia a ruedas de sillas	sin ninguna alteración o daño		EN 425
Hinchamiento	≤ 18 %		EN 13329 Anexo G


\* Son válidos los términos de garantía de los suelos laminados EGGER (garantía del material para el impacto y abrasión). Disponible junto su distribuidor o en Internet.

  
 EN 13329-31

Para todo tipo de uso doméstico con altas exigencias y para ámbitos comerciales y públicos con desgaste moderado.

  
 EN 13329-32

Para todo tipo de uso doméstico con altas exigencias y para ámbitos comerciales y públicos con desgaste normal.

  
 PATENTED

Los sistemas de instalación patentados permiten una instalación rápida y simple sin necesidad de utilizar colas. Patentado como EP 1441 087 y EP 1 462 587.

